LUVA INDUSTRIAL DE PVC JATISTA | PROLONGAMENTO EM LONA

PROTEÇÃO MECÂNICA • QUÍMICA TIPO B • UMIDADE



Produto: Luva Industrial de PVC Jato Lona

Certificado de Aprovação: CA 52.115

Relatório técnico: IBTeC nº 17.002/24

Tamanhos: 9½” (G); 10½” (GG)

Formato: Anatômico

Impermeabilidade: Ar e água

Fabricante: HANDSCHUHE do Brasil Equipamentos de Segurança Ltda.

CNPJ: 43.542.455/0001-41

Endereço: R. Álvaro do Vale, 335 – Ipiranga – São Paulo/SP

Características Construtivas

ITEM	ESPECIFICAÇÃO
Material base	Policloreto de vinila (PVC)
Acabamento interno	Suporte têxtil de algodão
Região palmar	Lisa, com revestimento de PVC verde
Espessura palmar	1,15 mm ± 0,10 mm
Espessura do punho	1,00 mm ± 0,10 mm
Cor	Verde com prolongamento em lona na cor crua

Modelos disponíveis

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO DO PUNHO
1980 LONA	35 cm de comprimento de punho + 45 cm de lona de algodão

ENSAIOS E DESEMPENHO

Indicações de uso e proteção

Luva projetada e ensaiada para proteção das mãos contra riscos mecânicos no manuseio de agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.

Normas citadas na documentação: ISO 21420:2020+A1:2022; EN 388:2016+A1:2018.

Pictogramas e níveis de desempenho

Pictograma Mecânico



(4) abrasão; (1) corte; (2) rasgo; (1) perfuro

Não indicada para proteção térmica, altas temperaturas ou choques elétricos. Consulte os resultados e limitações antes de selecionar o EPI.

Resultados complementares

ENSAIO	RESULTADO
Destreza — ISO 21420	Nível 5
Penetração de ar e água — ISO 374-2	Conforme, sem vazamentos
pH do tecido — ISO 3071	Luva de PVC 7,2 (Mín. 3,5 – Máx. 9,5) Lona: 7,2 (Mín. 3,5 – Máx. 9,5)
EN 388 — Abrasão • Corte • Rasgo • Perfuração • Corte TDM	4 1 2 1 X
Hidrocarbonetos — ISO 16190	Abaixo do limite de quantificação (em conformidade)

USO, CONSERVAÇÃO E RASTREABILIDADE

Enquadramento NR-06

F - EPI para Proteção dos membros superiores – F.1 – Luva
F.1.2 Luvas para proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes.
F.1.2 Luvas para proteção das mãos contra agentes cortantes e perfurantes.

Restrições e cuidados

As luvas não deverão ser utilizadas se estiverem rasgadas ou apresentando sinais de desgaste excessivo.
Não indicadas para procedimentos cirúrgicos e hospitalares.
Não são indicadas para o uso em altas temperaturas e choques elétricos.
Não são indicadas para o manuseio de cetonas e solventes aromáticos. Se no processo de trabalho houverem produtos químicos, verifique se o material da luva tem a resistência química necessária.
Não é recomendável a reutilização se as luvas sofrerem contaminação ou danos à sua estrutura.

Higienização

Para desprender resíduos abrasivos na lona, utilizar uma escova de cerdas macias ou médias. Lavar à mão com detergente neutro. Proibido lavagem a seco, lavadoras industriais, centrifugação, cloro ou alvejantes. Secar em local arejado e com sombra no varal, na vertical, com a courvin aberto para facilitar a circulação do ar. Certifique-se de que a emenda entre a lona e o PVC esteja completamente seca.

Armazenamento e durabilidade em estoque

Manter em local fresco, seco e protegido da luz solar direta.
Durabilidade em estoque: até cinco anos (60 meses) a partir da fabricação, nessas condições.

Marcação e rastreabilidade

Identificação no punho por tampografia, com fabricante, CA, referência, tamanho, lote e pictogramas de desempenho. Os registros internos vinculam o lote às informações de produção e matérias-primas.

Apresentação e documentação

Acondicionamento em grupos de dez pares, embalados conjuntamente. Manual de instruções disponível em www.handschuhe.com.br. Consulte o manual antes do uso.

Responsabilidades

Empregador: fornecer EPI adequado ao risco, orientar e treinar o trabalhador quanto ao uso, guarda e conservação, e substituir o equipamento quando danificado ou extraviado (NR-06).

Usuário: utilizar o EPI somente para sua finalidade, inspecionar antes do uso e comunicar alterações que o tornem impróprio.

Referência técnica: CA 52.115 • Relatório IBTeC nº 17.002/24. Esta ficha resume informações do produto e não substitui o manual de instruções.